

# 自动巡航补电车

iACharge



## 特点优势

- 50kWh规格容量, 60kW功率输出
- 自动寻车、充电、驶离、归位补能
- 360°机械臂旋转, 精准算法检测
- 云边协同、精细化算法智慧应用

## 应用场景

- 可固定停放于停车场、小区、充电站等区域, 也可搭载在车厢内, 通过专用车尾板升降平台转移至其他使用场景地面, 进行灵活使用。



iACharge



类别	技术特性	参数
BES	额定电量	48.3kWh
	额定电压	460V
	温控方案	液冷
充电枪参数	自动识别 充电枪输出功率	60KW(单枪) (CCS1/CCS2插头可选)
	单枪充电枪输出电流	0-150A
	充电枪输出电压范围(Vdc)	200~1000V
	通信协议	OCPP1.6J
	充电管理HMI	10寸触控屏
补能方式	DC输入	150A (CCS1, CCS2充电座可选)
	AC输入	63A (工业插座)
AGV动力	最高速度	4KM/H
	最大爬坡度	8%
	最大障碍高度	70mm减速带
基本参数	工作温度范围	-10~60°C
	存储温度范围	0~40°C
	储存环境湿度(RH)	5%~95%
	工作环境湿度 (RH)	<85%
	防护等级	≥IP54
	热管理	液冷
	尺寸(L*W*H)	2300*1500*1650mm
	重量	500Kg
	外壳材质	吸塑
	防腐等级	C4

## 锂源电池有限公司

电话:+86-755-89484930

邮箱:Marketing@liyuanbattery.com.cn

网址:www.life-younger.com

地址:广东省深圳市龙岗区龙城街道正中时代大厦

